



## RADIOTELEPHONES PORTATIFS

# IC-F3GS

Version VHF sans clavier

# IC-F4GS

Version UHF sans clavier

# IC-F3GT

Version VHF avec clavier

# IC-F4GT

Version UHF avec clavier

## Complets et performants!

**E**léphants, très compacts (54 (L) x 132 (H) x 35 (P) mm) et légers, ces nouveaux portatifs bénéficient des qualités de robustesse et de performance bien connues qui caractérisent ICOM.

### Fonctions inédites

- ✓ 8 touches totalement paramétrables pour une utilisation personnalisée (dont un bouton alarme pour des fonctions d'appel d'urgence).
- ✓ Large afficheur LCD alphanumérique à contraste automatique.
- ✓ 100 canaux (ou 40 canaux suivant version) entièrement programmables de façon indépendante.
- ✓ Possibilités de modification du logiciel pour des programmations spécifiques. Une **version PTI avec 5 tons** (Protection du Travailleur Isolé, série IF-F3GTPTI) a notamment été développée par ICOM France.
- ✓ Batterie Ni-MH en option...

### Polyvalents et complets

La gamme IC-F3GS/GT • F4GT/GS est compatible avec tous les réseaux traditionnels et dispose d'origine d'une signalisation CTCSS et d'un encodeur DTMF (signalisation 5 tons à l'émission). De nombreuses cartes sont disponibles pour personnaliser le portatif : carte 5 tons tous standards (UT-96), décodeur DTMF (UT-108) pour raccordement au réseau téléphonique (via une station connectée au RTCP), options cryptophonie (UT-109 ou UT-110) pour sécuriser vos communications...

Tout est prévu pour vous offrir un outil de communication simple et efficace !

### Autres caractéristiques

Programmation par PC - Balayage normal ou prioritaire - Mots de passe - Power save à deux niveaux - Antenne nouvelle génération - Nombreux accessoires et cartes disponibles...



IP-54

Meets MIL-STD 810

•UT-109  
•UT-110  
READY



Icom France S.A.

## CARACTERISTIQUES GENERALES

•Fréquence de couverture	
IC-F3GS / GT :	146-174 MHz
IC-F4GS / GT :	440-470 MHz
•Mode :	8KOF3E (12,5 kHz)
•Nombre de canaux :	100 ou 40 suivant version
•Consommation :	
Emission :	P. Haute : 1,6 A (F3GS/GT) P. Haute : 1,5 A (F4GS/GT) P. Basse : 0,7 A (F3GS/GT) P. Basse : 0,8 A (F4GS/GT)
Réception :	Veille : 70 mA Max.audio : 250 mA
•Stabilité en fréquence :	0,0005% (EIA)
•Température d'utilisation :	-25°C à +55°C
•Dimensions :	54 (L) x 132 (H) x 35 (P) mm
•Poids :	370 g (avec BP-209)

## EMISSION

•Puissance	
IC-F3GS / GT :	5 W ou 1 W
IC-F4GS / GT :	4 W ou 1 W
•Modulation :	8KOF3E (20 kHz)

## RECEPTION

•Sensibilité :	
IC-F3GS / GT :	0,25 µV (12 dB SINAD) 0,63 µV (20 dB SINAD)
IC-F4GS / GT :	0,3 µV (12 dB SINAD) 0,79 µV (20 dB SINAD)
•Sensibilité du squelch :	
IC-F3GS / GT :	0,25 µV
IC-F4GS / GT :	0,3 µV
•Réjection du canal adjacent :	65 dB
•Réjection fréquence image :	70 dB
•Intermodulation :	65 dB
•Puissance de sortie audio :	500 mW (distorsion : 5% sous 8 Ω)

## ACCESSOIRES

AB-F3G : Support mobile  
 AB-F3GC : Support mobile avec chargeur allume cigares  
 AD-94 : Adaptateur chargeur pour BC-119 et BC-121  
 AD-98FSC : Adaptateur d'antenne J/BNC  
 BC-144 : Chargeur de bureau rapide  
 (Alimentation 220 V fournie)  
 BC-121N : Multi-chargeur rapide  
 (à utiliser avec 6 AD-94 et 1 BC-124)  
 BC-124 : Alimentation pour BC-121  
 BP-209 : Batterie Ni-Cd 7,2 V / 1100 mAh (autonomie 8 h\*)  
 BP-210 : Batterie Ni-Mh 7,2 V / 1650 mAh (autonomie 11 h\*)  
 BP-211 : Batterie Li-Ion 7,2 V / 1850 mAh

EP-JD1301L : Oreillette pivot équipée micro cravate  
 EP-OT3FNL : Ecoute discrète mic et PTT déporté  
 FA-SC55V : Antenne flexible VHF  
 FA-SC56VS : Antenne courte VHF (150-160 MHz)  
 FA-SC57U : Antenne flexible UHF  
 FA-SC57VS : Antenne courte VHF (160-174 MHz)  
 FA-SC73US : Antenne courte UHF  
 HM-46L : Microphone haut-parleur miniature  
 HM-OT3FNL : Microphone haut-parleur étanche  
 LC-ERFFX : Housse cuir avec clip pivot  
 LC-BF3GNC : Housse nylon cordura clip métal  
 LC-ERFFX : Holster pivotant

LC-ERF3PIVO : Housse cuir adaptable chargeur bureau  
 MB-68 : Clip ceinture  
 MB-74 : Clip ceinture crocodile  
 SP-13 : Oreillette  
 etc...

\*Consommation à 5 % émission, 5 % réception, 90 % veille.



■ La série IC-F3GS/GT • IC-F4GS/GT est livrée avec :

Une batterie Ni-Cd BP-209, une antenne, un clip ceinture MB-68 et une notice d'utilisation en français.

Les spécifications et informations données dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

## CROIX ROUGE FRANCAISE

DOS-DNUS

1, PLACE HENRY DUNANT

75008 PARIS

WEB ICOM : <http://www.croix-rouge.fr>

E-mail : [telecoms@croix-rouge.asso.fr](mailto:telecoms@croix-rouge.asso.fr)