

## Particularités IC-F29SR



### Simple d'utilisation

Facile d'utilisation et intuitif, cet appareil permet aux utilisateurs d'être opérationnels immédiatement.



### Puissance audio optimisée

Le haut-parleur de 36 mm délivre une puissance audio importante de 800 mW\* idéale en environnement bruyant.

\*Haut parleur interne



### Sélecteur rotatif

16 canaux avec canal d'appel et groupes sont disponibles. La radio annonce vocalement le canal lorsque celui-ci est choisi.



### Call-Ring

La fonction Call-Ring peut être utilisée pour appeler les récepteurs avec une sonnerie. 10 types de sonneries différentes sont disponibles.



### Answer back

Cette fonction vérifie que la radio est à portée de communication pour éviter à certains utilisateurs d'être hors couverture.



### Confidentialité des appels

Le scrambler à inversion de fréquence intégré permet de bénéficier de communications sécurisées et confidentielles (plus de 16 codes au choix).



### 21h d'autonomie

La batterie Li-Ion BP-279, procure une autonomie jusqu'à 21 h. Le chargeur rapide BC-213 charge la batterie en 2,5 h.



### Appels de groupe

La fonction Call-Ring permet d'appeler les autres utilisateurs avec une sonnerie. 10 sonneries sont disponibles.

## Autres caractéristiques

- Alerte batterie faible
- 3 boutons programmables
- Verrouillage des touches
- Fonction scanning
- Ajustement du gain micro
- Fonction moniteur

## Caractéristiques principales

- Norme : PMR446
- Fréquences couvertes : 446,00625–446,09375 MHz (8 fréquences 16 canaux)
- Puissance d'émission : 500 mW (ERP)
- Puissance audio : Haut-parleur interne 800 mW typ. (sous 12Ω) (à 5% distorsion) HP externe 400 mW typ. (sous 8 Ω)
- Dimensions : 52,2 (L) × 186,1 (H) × 24,5 (P) mm (avec BP-279)
- Poids : 240 g (avec BP-279)
- Portée radio\* : Approximativement 6 km en extérieur\*
- Température d'utilisation : -25°C à +55°C
- Niveau d'étanchéité IP : IP67 (poussière et eau)
- Norme militaire : MIL-STD-810-G

\* Selon les conditions de propagation (dépend de la météo, de l'environnement, etc. )

## Accessoires fournis



Adaptateur secteur BC-123SE



Chargeur rapide BC-213



Pack Batterie BP-279 Li-Ion 7,2 V 1485 mA



Clip ceinture MB-133

## Accessoires optionnels



BP-278 BP-279

| Pack batterie | Type et capacité     | Autonomie | Description         |
|---------------|----------------------|-----------|---------------------|
| BP-278        | Li-Ion 7,2 V 1130 mA | 16 h      | Légère              |
| BP-279        | Li-Ion 7,2 V 1485 mA | 21 h      | La même que fournie |

### Multi-chargeur



BC-214 Chargeur rapide 6 postes ou batteries

### Câbles



OPC-656 A utiliser avec BC-214



CP-23L A utiliser avec BC-213

### Support chargeur pour véhicule



MB-130 A utiliser avec BC-213

## Icom France s.a.s.

Zac de la Plaine - 1, Rue Brindejonn des Moulinais  
BP 45804 - 31505 TOULOUSE CEDEX 5  
Tél : +33 (0)5 61 36 03 03 - Fax : +33 (0)5 61 36 03 00  
WEB ICOM : <http://www.icom-france.com>  
E-mail : [icom@icom-france.com](mailto:icom@icom-france.com)



FOUNDING MEMBER OF



CACHET DISTRIBUTEUR

ICOM



Portatif analogique sans licence norme PMR 446

IC-F29SR

Ultra fin & compact

Étanchéité IP67

Très robuste (MIL-STD810)

Étanchéité IP67  
(1 m de profondeur  
pendant 30 mn)

TAILLE  
REELLE



IC-F29SR

La qualité professionnelle ICOM au service du sans licence !

Nombreux accessoires optionnels



Accueil & vente

### Oreillettes microphones

**HM-153LA**  
Microphone avec oreillette  
discrète translucide.

Verrouillage PTT



Clip



**HM-166LA**  
Oreillette légère avec microphone



**EP-PR1**  
Oreillette translucide avec  
microphone cravate, PTT  
et prise coudée à vis, type  
Bodyguard



**EP-PR2**  
Oreillette noire avec  
microphone cravate, PTT  
et prise coudée à vis  
2 systèmes de contour  
d'oreille fournis



Construction

### Microphones compacts

**HM-168LWP**  
Microphone étanche IP67  
pour une utilisation en  
environnement humide

IP67



Jack oreillette



**HM-159LA**  
Microphone robuste avec  
audio optimisée



Jack oreillette



**HM-158LA**  
Microphone léger et compact




**HM-PR1**  
Microphone haut-parleur  
avec prise coudée 2,5-  
3,5mm avec vis de fixation



Industrie &  
gardiennage

### Accessoires de tête

**HS-94 + VS-4LA**  
Oreillette avec micro-  
phone flexible  
(peut être utilisée sous un  
casque).



**HS-95 + VS-4LA**  
Oreillette avec microphone tour  
de tête.



**HS-97 + VS-4LA**  
Oreillette avec microphone  
laryngophone.



**VS-4LA**  
Câble adaptateur.  
Nécessaire pour l'utilisation  
de ces accessoires.

